

PRODUCT-DETAILS

OT250E03CP

OT250E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Informações gerais

Tipo de produto alargado	OT250E03CP
ID do produto	1SCA022771R3450
EAN	6417019251769
Descrição do catálogo	OT250E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Descrição longa	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informação ambiental	1SCC303050D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201
SCIP	8a0446ec-153a-486d-86be-bdbd78b8069e Finland (FI)

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
--------------------------------	---------

Número de tarifa aduaneira	85365080
País de origem	Finland (FI)

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SCC303003C0201
Instruções e Manuais	1SCC303008M0208

Dimensions

Largura Líquida do Produto	170 mm
Altura Líquida do Produto	150 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	160 mm
Peso Líquido do Produto	3.1 kg 6.83 lb

Technical

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Conventional Free-air Thermal Current (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 250 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 250 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	1000 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Power Loss	6.5 W
Pollution Degree	3
Handle Color	Black
Handle Type	Handle and shaft included
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard

Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamento	Front operated
Tipo de apoio	Base mounting
Número de polos	3
Grau de proteção	Front IP20
Terminal Width	20 mm
Binário de aperto	acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Binário de aperto	acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
-------------------	--------------------------------

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informação ambiental	1SCC303050D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaração de conformidade -CE	1SCC303003D0202
Informação ambiental	1SCC303050D0201
Instruções e Manuais	1SCC303008M0208
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	160 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	245 mm
Altura da embalagem Nível 1	185 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	3.4 kg 7.5 lb
Nível de Embalagem 1 EAN	6417019251769

Classifications

Código de classificação do objeto	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403

Categoria REEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3641504

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Chaves seccionadoras → Chaves comutadoras e de transferência → Chaves comutadoras

