

PRODUCT-DETAILS

CR-P/M 42

CR-P/M 42 Pluggable module diode and LED red, 6-24VDC, A1+, A2-



Informações gerais

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de produto alargado | CR-P/M 42 |
| ID do produto | 1SVR405652R0000 |
| EAN | 4013614528712 |
| Descrição do catálogo | CR-P/M 42 Pluggable module diode and LED red, 6-24VDC, A1+, A2- |
| Descrição longa | The CR-P/M 42 plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides reverse polarity protection/free wheeling diode and a red LED indication. The rated control supply voltage is 6-24 V DC. |

Ordering

| | |
|--------------------------------|----------|
| Quantidade Mínima de Encomenda | 10 piece |
| Número de tarifa aduaneira | 85411000 |

Popular Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ficha de dados, informação técnica | 2CDC110004C0210_05 |
| Instruções e Manuais | 2CDC110004C0210_05 |

Dimensions

| | |
|--------------------|-------|
| Largura Líquida do | 13 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|--|----------|
| Produto | |
| Altura Líquida do Produto | 24 mm |
| Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto | 9 mm |
| Peso Líquido do Produto | 0.003 kg |

Technical

| | |
|--|--|
| Function | Accessory for interface relays CR-M Accessory for interface relays CR-P |
| Sub-Function | Pluggable function module for pcb and miniature relay sockets |
| Sub-Function 2 | Reverse polarity protection Free-wheeling diode red LED |
| Saída | none |
| Output Signal | none |
| Rated Control Supply Voltage (U _s) | 6 ... 24 V DC |

Environmental

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Estado RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Certificado CSA | CSA_262671_2785566 |
| cURus Certificate | cURus508_E244328 |
| Declaração de conformidade -CE | 1SVD982020-0001 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SVD982020-1000 |
| EAC Certificate | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Informação ambiental | 1SAA981009-2401 |
| Instruções e Manuais | 2CDC110004C0210_05 |
| Informação RoHS | 1SVD982020-0001 |

Container Information

| | |
|--|---------------|
| Unidades de embalagem Nível 1 | bag 10 piece |
| Largura da embalagem Nível 1 | 130 mm |
| Altura da embalagem Nível 1 | 180 mm |
| Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1 | 9 mm |
| Peso bruto da embalagem Nível 1 | 0.032 kg |
| Nível de Embalagem 1 EAN | 4013614373848 |

Classifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Código de classificação do objeto | K |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 4 | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 5 | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 6 | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 7 | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 8 | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass | V11.0 : 27371692 |
| UNSPSC | 39122331 |
| E-Number (Finland) | 2712721 |
| E-Number (Sweden) | 4005381 |

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Relés eletrônicos e controles → Relés de interface e optoacopladores

