

PRODUCT-DETAILS

A1A 125 TMF 125-1250 4p F F

A1A 125 TMF 125-1250 4p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	A1A 125 TMF 125-1250 4p F F
ID do produto	1SDA066535R1
EAN	8015644693176
Descrição do catálogo	A1A 125 TMF 125-1250 4p F F
Descrição longa	C.BREAKER FORMULA A1A 125 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 125-1250 A

Ordering

Order Code US and Canada	AAAA25TW-4
EAN	8015644693176
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	101.6 mm
Altura Líquida do Produto	130 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	60 mm
Peso Líquido do Produto	1 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	136.5 mm
Altura da embalagem Nível 1	124 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	110.5 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	1.05 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644693176

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informação ambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Additional Information

Electrical Durability	1500 cycle
Mechanical Durability	Nr. Operations 8500 cycle
Número de polos	4
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 11 W
Tipo de produto principal	SACE FORMULA
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I_n)	Main Circuit 125 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	6 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	690 V
Tensão operacional nominal	550 V AC 250 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(240 V AC) 12.5 kA (380 V AC) 5 kA (415 V AC) 5 kA (440 V AC) 4 kA (480 V AC) 3.75 kA (500 V AC) 2.5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 2.5 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(240 V AC) 10 kA (380 V AC) 10 kA (415 V AC) 10 kA (440 V AC) 8 kA (480 V AC) 7.5 kA (500 V AC) 5 kA (250 V DC) 5 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	125 A
Release	TMF
Tipo de lançamento	TM
Short-Circuit Performance Level	A
Normas	IEC
Sub-type	A1
Terminal Connection Type	Front
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210032D0204
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5519
Informação ambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
Instruções e Manuais	1SDH000717R0001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → FORMULA

