



Basic features

Certificação/conformidade	CE UKCA WEEE cULus
Norma básica	IEC 60947-5-2

Display/Operation

indicador de funcionamento	sim
indicação da tensão de serviço	não

Electrical connection

Comprimento do cabo L	5 m
Diâmetro do cabo D	4.50 mm
Número de condutores	4
Protegido contra a possibilidade de inversão	sim
Protegido contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra curto-circuito	sim
Seção transversal do condutor	0.25 mm ²
Tipo de ligação	Cabo, 5,00 m, PUR

Electrical data

Capacidade de carga máx. em Ue	0.5 µF
Categoria de aplicação	CC-13
Classe de proteção	II
Corrente de curto-circuito para dimensionamento	100 A
Corrente em vazio I _o máx., atenuada	13 mA
Corrente em vazio I _o máx., não atenuada	7 mA
Corrente operacional de dimensionamento Ie	200 mA
Corrente residual I _r , máx.	10 µA
Frequência de comutação	2000 Hz
Menor corrente operacional I _m	0 mA
Ondulação residual máx. (% de Ue)	15 %
Queda de tensão estática, máx.	2.5 V
Resistência de saída R _a	33,0 kOhm + 2D
Retardo da prontidão t _v , máx.	35 ms
Tensão de isolamento para dimensionamento U _i	250 V AC
Tensão de serviço U _B	10...55 VDC
Tensão de serviço para dimensionamento U _e CC	24 V

Environmental conditions

Classe de proteção	IP68
EN 60068-2-27, choque	Meio seno, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibração	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Grau de sujeira	3
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	281 a
-------------	-------

Sensores indutivos
BES M18MP-PAH50B-BP05
Código de pedido: BES05EJ

BALLUFF

Interface

Saída de comutação	PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
--------------------	--

Material

Material da capa	PUR
Material do invólucro	Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material	PBT

Mechanical data

Comprimento de fixação	70.5 mm
Dimensão construtiva	M18x1
Dimensões	Ø 18 x 75 mm
Instalação	de montagem faceada
Torque de aperto	25 Nm

Range/Distance

Desvio de temperatura, máx. (% de Sr)	10 %
Distância de comutação nominal Sn	5.0 mm
Distância de comutação segura Sa	4.0 mm
Distância de sensoriamento real Sr	5 mm
Distância real de comutação Sr, tolerância	±10 %
Histerese H máx. (% de Sr)	15.0 %
Precisão de repetibilidade, máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

Após eliminar a sobrecarga, o sensor está novamente apto para o funcionamento.
Informações aprofundadas sobre MTTF ou B10d, confira o certificado MTTF / B10d

As informações sobre o valor MTTF/B10d não representam nenhuma afirmação obrigatória sobre a qualidade e/ou a vida útil; trata-se somente de valores de experiência sem qualquer caráter vinculativo. O prazo de prescrição das reivindicações de garantia tampouco é estendido ou influenciado de nenhuma maneira por esta informação sobre o valor.

Wiring Diagrams

