



THA.451.A1A

MADE IN ITALY



TH451 - Pressacavo rapido co-stampato IP68



### INFORMAZIONI GENERALI

<b>Tipo installazione</b>	Fissaggio del cavo (Pressacavi)
<b>Tipo di prodotto (Famiglia)</b>	TEEGLAND® - Pressacavi rapidi co-stampati IP68
<b>Serie</b>	TH451 - Pressacavo rapido co-stampato IP68
<b>Tipo di montaggio (Esecuzione)</b>	Pressacavo a pannello con dado di fissaggio <small>* Dado di fissaggio da ordinare separatamente (fare riferimento agli accessori).</small>
<b>Tipo Filettatura</b>	PG13.5
<b>Spessore del pannello min. - max.</b>	1.0 mm - 4.0 mm
<b>Numero di cavi</b>	Cavi multipli
<b>Colore</b>	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
<b>Dimensioni esterne</b>	sporgenza: 30 mm

### INFORMAZIONI DI RESISTENZA

<b>Protezione da solidi/acqua (IP)</b>	IP68 (50m,1h)
<b>Resistenza alla corrosione</b>	Salt mist, 1.000 ore, 5% salt solutions, 35°C EN60068-2-11:2000, Test Ka (168h)
<b>i</b>	Contattare il Servizio Clienti per disponibilità di prodotti con specifiche resistenze IP e IK.

### INFORMAZIONI SUL CAVO

<b>Diametro del cavo min. - max.</b>	max. 6.0 mm <small>* Per cavi di diametro inferiore utilizzare i relativi accessori.</small>
--------------------------------------	---

### MATERIALI

<b>Corpo</b>	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
<b>Pressacavo</b>	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
<b>Guarnizioni</b>	TPE
<b>Gommini di tenuta cavo</b>	TPE
<b>Proprietà</b>	Halogen Free - Silicone Free
<b>Temperatura di funzionamento min. / max.</b>	-40°C/+125°C
<b>i</b>	Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni su test e omologazioni aggiuntive.

### NORME DI RIFERIMENTO

<b>Riferimento</b>	EN 50262:1998
--------------------	---------------

### CONFEZIONAMENTO

<b>Configurazione del prodotto</b>	componenti non assemblati
<b>Quantità scatola</b>	500 prodotti/scatola
<b>Peso</b>	10,1 gr./pezzo
<b>Dimensioni della scatola</b>	400 x 230 x 400

### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO



- Guidelines Installation PDF • 753 KB

#### CERTIFICATI

- CE-TH451 DOC • 105 KB
- TEE GLAND -40 125 CA0204129  
PDF • 262 KB

#### MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- pannello techno 07 vert 80x120 LOW  
PDF • 688 KB